

BizFAX S – 无纸传真服务器

BizFAX 包括六种型号，分别是：E100, E200, S200, S400, S800 and M1600, M3000(E1)。可以满足不同用户的需求。

根据对目前使用传统打印机的用户和使用BizFAX的用户进行调查和比较，使用BizFAX的用户可以节省98%的传真纸。您无需再担心那些无聊的广告。只需小小的投资，从此您就可以拥有一个轻松，便捷，高效的办公环境。

1、类型 / 型号:

型号	传真线路 (FXO 接口)	用户数 (默认配置)	重量
BizFAX S200	2	无限	3.5kgs (毛重)
BizFAX S400	4	无限	3.5kgs (毛重)
BizFAX S800	8	无限	3.5kgs (毛重)

2、外部结构:



编号	描述
①	电源接口
②	以太网接口
③	FXO 接口 (红): 连接电信线 (PSTN) (RJ11)
④	FXS 接口 (绿): 连接到物理传真机 (RJ11)

3、硬件参数

体积	305*240*65 mm	客户端软件操作系	Win 2000/XP/Vista/7
传真速率	14.4k~2.4k	网络协议	TCP/IP
编码方式	MH/MR/MMR	传真协议	ITU-T G3 T.4
来电显示	支持 FSK / DTMF	适用线路	PSTN(FXO), SIP(T.30 , T.38)
服务器支持	WEB界面/客户端软件	语言	中文/英文
电源	输入:100-240V 0.5-1A 50/60HZ 输出: 12V 5A	最大功率	60W
运行环境	+10~35 °C	湿度	20~80% rh
网络传输	10M/100M/1000M 以太 网	存储容量	80G
传真线路接口	RJ-11	网线接口	RJ-45

4、产品特征

客户端软件升级	免费	导入OUTLOOK联系人	支持
断电保护	支持	关机接收传真	支持
分辨率	200/200 DPI	传真加密	支持
传真至邮件	支持	自动接收传真	支持
邮件到传真	支持	传真前先语音通话	支持
自动发送传真	支持	自动分送传真	支持
传真群发功能	支持	内部转发	支持
失败重发	支持	用户可插入页眉	支持
状态监测	支持	传真提醒	支持
传真归档	支持	传真编辑转发	支持
连接物理传真机	支持	提示音订制	支持

传真签章加密	支持	查看编辑传真	支持
打印传真	支持	电子签章及电子签	支持
BizFAX 传真服务管理	支持	用户分机位数	自定义
用户管理	支持	传真日志管理	支持
传真列队管理	支持	联系人管理	支持
存储联系人数量	无限制	传真监控	支持
打印服务器	支持	传真路由	DTMF, CID, Port
三重防雷	支持	远程登陆	支持